


#### Poznámka:

- základ je hr.800 mm z betónu C 25/30, XC2, XF1, vystužený v hornej časti sieťovinou KARI Ø8 - oka 150/150 mm, krytie výstuže 50 mm
- štrkové lôžko hr. 150 mm
- konštrukcia horáka je k základu upevnená chemickými kotvami

#### Legenda:

- spodná hrana základov
- ⊕ horná hrana betónových základov
- dno výkopu
- technológia

±0,000 = horná hrana základu

Hlavný Ing.	Zodpov. Ing.	Vypracoval	Kontroloval	 974 01 BANSKÁ BYSTRICA , PARTIZÁNSKA C 71 , TEL. + FAX 048 - 4142861	
Ing. Peter Lichý	Ing. V. Fašková	Ing. P. Lichý			
Kraj: Nitriansky	Miesto: Zlaté Moravce-Chyzerovce	Formát	2 A4		
Investor: AGRO Host'ovce s.r.o., Host'ovce č.1, 951 91 Host'ovce	Dátum	08/ 2018			
Názov stavby: Revitalizácia FHD Chyzerovce - energetické zhodnotenie biomasy, BPS  <b>SO-01.08 Fléra</b>		Účel	P - SP		
		Č.zákazky	15/ 2/ 2018		
		Arch. číslo			
Obsah:	Mierka:	Č.výkresu			
Horák zbytkového plynu - pôdorys základu a rez	1 : 50	<b>A1</b>			