


SKLADBY KONŠTRUKCIÍ:

- (S1) PODLAHA TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ:
- PENETRÁCIAE
 - ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA HR. 150 MM
 - BETÓN C20/25 XC2, VYSTUŽENÁ SIEŤOU KARI 8/150/150 PRI OBIDVOCH POVRCHOCH + LEMOVANIE R6/150
 - HYDROIZOLÁCIA (MEZI GEOTEXTÍLIE)
 - HUTNENÝ ŠTRKOVÝ PODSYP HR. AŽ NA VANKÚŠ POD NÁDRŽAMI
 - PŮVODNÝ TERÉN
- (S2) - SDK PROTIPOŽIARNY PODHLAD 1× DOSKA GKF 15 MM, SV 2754 MM
- PAROZÁBRANA
 - MINERÁLNA VLNA HR. 40 MM + OCEL SDK ROŠT
- (S3) OBVODOVÝ PLÁŠŤ TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ
- NOSNÉ MURIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC HR. 250 MM, LEPENÉ NA TENKOVRSŤVÝ CEMENTOVÝ TMEL
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA PENOVÝ POLYSTYREN PP, POD TERÉNEM EXTRUDOVANÝ XPS, HR. 80 MM
 - FASÁDA, OCELOVÉ TRAPÉZOVÉ PLECHY HR. 0,6 MM, VÝŠKA VLNY 50 MM
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTREK FARBA ZELENÁ
- (S4) STRECHA NAD TECHNICKÝMI MIESTNOSTAMI:
- STREŠNÉ FÓLIE PVCm FATRAFOL
 - GEOTEXTÍLIE 250 g/m2
 - OSB DOSKY HR. 25mm, (ALT. DOSKY HR. 25 MM)
 - KONŠTRUKCIA STRECHY - KROKVY

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	POVRCHY	POZNÁMKA
SO-01.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	60,92	HLADENÝ BETÓN	STENY: OMIETKA VPC,ŠTUK, MALBA STROP: DR. BEDNENIE STRECHY	
SO-01.04	ROZVODNÁ NN	33,15	HLADENÝ BETÓN	STROP: SDK PODHLED	
SO-01.05	VELÍN		HLADENÝ BETÓN	STROP: SDK PODHLED	



±0,000 = 175,100, čo je dno fermentora

Hlavný Ing.	Zodpov. Ing.	Vypracoval	Kontroloval	 974 01 BANSKÁ BYSTRICA , PARTIZÁNSKA č.71 ,TEL.-FAX 048 - 4142861	
Ing.Peter Lichý		Ing.V.Fašková	Ing.P.Lichý		
Kraj:	Nitrianský	Miesto: Zlaté Moravce -Chyzerovce		Formát	2 A4
Investor:	AGRO Host'ovce s.r.o., Host'ovce č.1, 951 91 Host'ovce			Dátum	08/ 2018
Názov stavby: Revitalizácia FHD Chyzerovce - Energetické zhodnotenie biomasy SO-01.03 Technická miestnosť SO-01.04 Rozvodňa NN SO-01.05 Velín				Účel	P - SP
				Č. zákazky	15/ 2/ 2018
				Arch. číslo	
Obsah:	"F" Dokumentácia technologického zariadenia stavby Pôdorys			Mierka:	Č.výkresu
				1 : 100	T2