

— betón C25/30 - dilatovaný hr.200 mm
vystužený SV Ø6/ 100/ 100 mm
— vrstva piesku fr. 4-8 mm hr. 50 mm
— štrkové lôžko 2 x 150 mm, fr.0-125 mm hr. 300 mm
rastlý terén

LEGENDA :

navrhované riešenie

technológia

oceľová konštrukcia

Ing. Peter LICHY autorizovaný stavebný inžinier 2250 * A * 1 Pozemné stavby

± 0,000 = podlaha v objekte

Hlavný Ing.	Zodpov. Ing.	Vypracoval	Kontroloval
Ing.Peter Lichý		Ing.V. Fašková	Ing.P.Lichý

AGROING - LICHY spol. s r.o.
974 01 BANSKÁ BYSTRICA , PARTIZÁNSKA č.71 , TEL. 048 - 4141689

Kraj: Nitrianský	Miesto:Zlaté Moravce -Chyzerovce
Investor: AGRO Hosťovce s.r.o., Hosťovce č.1, 951 91 Hosťovce	
Názov stavby: Revitalizácia FHD Chyzerovce - Energetické zhodnotenie biomasy, BPS **SO-01.06.1 Separátor** **SO-01.07 Zastrešený sklad separátu**	
Obsah: Priečny rez A-A	

Formát	2 A4
Dátum	08/ 2018
Účel	P - SP
Č.zákazky	15/ 2/2018
Arch. číslo	
Mierka: 1 : 100	Č.výkresu **A2**